



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Армкомплектсервис» ПКФ

### Клапан обратный подъемный АКС41005, АКС41008



- Давление рабочей среды PN, МПа (кгс/см<sup>2</sup>): 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40).
- Диаметр условного прохода DN, мм: 15 – 150.
- Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы коррозионностойки, в том числе нефть и нефтепродукты, природный газ, легковоспламеняемые, пожароопасные и горючие среды, растворы щелочей и кислот, аммиак содержащие среды, хлор содержащие среды.
  - межфланцевое,
  - фланцевое,
  - под приварку.
- **Материал основных деталей:**
  - ст.20,
  - 09Г2С,
  - 12Х18Н9ТЛ(10Т),
  - 10Х17Н13М2Т,
  - 06ХН28МДТ,
  - ВТ1-0.
- **Уплотнение в затворе:**
  - металл-фторопласт (до +200°С),
  - металл-металл (до +350°С).
- **Установочное положение клапана на трубопроводе:** на вертикальном трубопроводе с подачей среды снизу-вверх.
- **Управление клапаном:** потоком рабочей среды.

**Изготовление данных клапанов также возможно на среды, содержащие:**

**NH<sub>3</sub>** — аммиак (пример обозначения: АКС41005~~A~~-050-02);

**Cl** — хлор (пример обозначения: АКС41005~~X~~-050-02);

Изготовление по ТУ 3742-006-94587313-2016

Ссылка на страницу: [АКС41005, АКС41008 — Каталог продукции \(aks-zavod.ru\)](http://aks-zavod.ru)