



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Армкомплектсервис» ПКФ

### Задвижка шланговая полнопроходная АКС98007, АКС98003

- Давление рабочей среды PN, МПа (кгс/см<sup>2</sup>): 1,0 (10).
- Диаметр условного прохода DN, мм:
  - АКС98007: 50, 80, 100, 150,
  - АКС98003: 200.
- **Рабочие среды:** жидкие и газообразные, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, в том числе нефтепродукты, растворы кислот и щелочей, агрессивная абразивная пульпа с крупностью частиц твердых включений до 3-х мм, цемент, комбикорм, жидкие среды систем водоснабжения, канализации и сточных вод.
- **Присоединение к трубопроводу:** фланцевое по [ГОСТ 33259-2015](#) или [ГОСТ 12815-80](#) (PN 10, исп. В).
- **Материал основных деталей:** АЛ2, 20Х13 14Х17Н2.
- **Температура рабочей среды t:** до плюс 60-120°С в зависимости от типа резины патрубка.
- **Герметичность в затворе:** по классу А [ГОСТ 9544-2015](#).
- **Управление:**
  - ручное,
  - пневмоприводное,
  - электроприводное.



АКС98003

АКС98007

Выпускаются по ТУ 3711-007-94587313-2016.

Ссылка на страницу: [АКС98007, АКС98003 — Каталог продукции \(aks-zavod.ru\)](#)